

CARATTERISTICHE TECNICHE

WAYL / WAYL PLUS DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI

PORTA AD UNAVANTA TAMBURATA DA 44 MM DI SPESSORE. IMPIALLACCIATA IN ESSENZA NOBILE VERNICIATA CON VERNICE ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT.

MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100 MM. STIPITE TELESCOPICO DA 105 MM A 125 MM IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE E TRAVERSO SUPERIORE IN LEGNO H 90 MM (WAYL) O IN ALLUMINIO NATURALE NELLA STESSA FINITURA DEGLI STIPITI (WAYL PLUS). SERRATURA MAGNETICA DI SERIE CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

WAYL GLASS / SHINE DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI

PORTA CON BATTENTE COSTITUITO DA INTELAIATURA IN ALLUMINIO ESTRUSO CONTENENTE VETRO TEMPERATO SATINATO, TRASPARENTE EXTRA CHIARO, STOP SOL GRIGIO O BRONZO PER WAYL GLASS E DOPPIO VETRO RETROVERNICIATO TEMPERATO COLORATO PER WAYL SHINE.

MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000X2100. STIPITE TELESCOPICO DA 105 A 125 MM IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE. SERRATURA MAGNETICA DI SERIE CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° IN ACCIAIO ELETTROLUCIDATO.

SKIN DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI

SISTEMA DI PANNELLI MULTISTRATO A TUTTA ALTEZZA IMPIALLACCIATI IN ESSENZA PREGIATA O LACCATI OPAQUE CON SOTTOSTRUTTURA METALLICA REGOLABILE PER IL MONTAGGIO SU OGNI TIPO DI PARETE. INTEGRABILE CON PORTE COMPLANARI ALLA PARETE CON APERTURA A SPINGERE O A TIRARE. SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. ALTEZZA MASSIMA DEI PANNELLI E PORTE 3000 MM. ALTEZZA MASSIMA PORTA BLINDATA BLINDO SKIN PERSEO-MAXIMA 2500 MM.

IN_WALL

STRUTTURA PER PORTA SENZA STIPITI NE CORNICI AD ANTA CIECA TAMBURATA DA 48 MM DI SPESSORE. GREZZA. IN CEMENTITE O IMPIALLACCIATA IN ESSENZA NOBILE VERNICIATA CON VERNICE ALL'ACQUA A PORO APERTO O IN LACCATO TXT. DISPONIBILE NELLA VERSIONE PER CANTONGESSO O PER INTONACO.

MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100 MM. SPESSORE MURO STANDARD: PER CARTONGESSO 100/120/125 PER INTONACO 90/105/OLTRE 105. SERRATURA MAGNETICA DI SERIE. CERNIERE A SCOMPARSA 180° REGISTRABILI SUI 3 ASSI.

AVANT

PORTA AD UNAVANTA INTELAIATA IN LISTELLARE DI CONIFERE RIVESTITA IN ESSENZE DI LEGNI PREGIATI CON MONTANTI E TRAVERSI DA 110X44 MM, VERNICIATA CON VERNICI ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT. MISURE STANDARD LARG. 600/700/800/900 MM X H 2000/2100. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE"; COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X12/27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE". SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

AVANT profilo MAYA, NEGA, METOPA

PORTA AD UNAVANTA INTELAIATA IN LISTELLARE DI CONIFERE RIVESTITA IN ESSENZA DI LEGNI PREGIATI, VERNICIATA CON VERNICI ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT. ANTA CON TRAVERSO INFERIORE DA 180X44 MM, MONTANTI E TRAVERSO SUPERIORE DA 110X44 MM. MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 X H 2000/2100. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X16/12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE"; COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X12/27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE". SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

COVER

PORTA AD UNAVANTA INTELAIATA IN LISTELLARE DI CONIFERE RIVESTITA IN ESSENZE DI LEGNI PREGIATI CON MONTANTI E TRAVERSI DA 90X44 MM, IN ESSENZA NOBILE VERNICIATA CON VERNICI ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT. MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X16/12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE"; COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X12/27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE"; SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

FLAT E SHIFT DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI

PORTA AD ANTA CIECA PIANA TAMBURATA DA 44 MM DI SPESSORE. IMPIALLACCIATA IN ESSENZA NOBILE VERNICIATA CON VERNICE ALL'ACQUA A PORO APERTO O IN LACCATO TXT.

MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X16/12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE"; COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE".

SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

WAYL / WAYL PLUS DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI

HONEYCOMB SANDWICH DOOR WITH 44 MM THICK LEAF VENEERED WITH PRECIOUS WOODS AND VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. TELESCOPIC DOOR FRAME FROM 105 MM TO 125 IN ALUMINIUM ANODISED NATURAL AND UPPER FRAME IN WOOD 90 MM HIGH (WAYL) OR IN ALUMINIUM NATURAL IN THE SAME FINISH AS THE LATERAL FRAME (WAYL PLUS). MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL.

WAYL GLASS / WAYL SHINE DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI

DOOR WITH LEAF WITH EXTRUDED ALUMINIUM FRAME AND TEMPERED SATIN GLASS TRASPARENTE EXTRA CHIARO, STOP SOL GRIGIO OR BRONZO FOR WAYL GLASS; WHILE WAYL SHINE HAS A DOUBLE SHEET VARNISHED TEMPERED GLASS.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100MM. TELESCOPIC DOOR FRAME FROM 105 MM TO 125 IN ALUMINIUM ANODISED NATURAL.

MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGE ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROVARNISHED STAINLESS STEEL.

SKIN DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI

SYSTEM OF PANELS WITH BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS OR LACQUERED OPAQUE WITH HIDDEN METAL STRUCTURE ADJUSTABLE FOR THE INSTALLATION ON ANY TYPE OF WALL. SKIN CAN ALSO HAVE PUSH OR PULL HONEYCOMB SANDWICH DOORS, FLUSH WITH THE WALL PANELS. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). MAXIMUM HEIGHT FOR PANELS AND DOORS IS 3000 MM. MAXIMUM HEIGHT FOR SECURITY ENTRANCE DOOR BLINDO SKIN PERSEO-MAXIMA IS 2500 MM.

IN WALL

STRUCTURE FOR DOOR WITHOUT POST AND COVER SLOTS, WITH HONEYCOMB SANDWICH LEAF 48 MM THICK. LEAF PANEL NOT VENEERED, OR IN CEMENTITE (IRON CARBIDE) OR IN THE FLAT AND SHIFT MODELS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT. IN_WALL IS AVAILABLE BOTH FOR WALLS IN BRICKS AND WALLS IN PLASTERBOARD.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. STANDARD WALL THICKNESS: IN PLASTERBOARD 100/120/125; IN BRICKS 90/105/MORE THAN 105. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD. HIDDEN HINGES 180° ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS.

AVANT

DOOR WITH LEAF CHARACTERISED BY A FRAME, MADE WITH A CONIFER BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS. LEAF FRAME WITH 110X44 MM HORIZONTAL AND VERTICAL PROFILES IN PRECIOUS WOODS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD, SECTION 85X16/12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE, TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGE ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL.

AVANT MAYA, NEGA and METOPA profile

DOOR WITH LEAF CHARACTERISED BY A FRAME, MADE WITH A CONIFER BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT. LEAF FRAME WITH 110X44 MM (MAYA AND NEGA) OR 180X44 MM (METOPA) LOWER HORIZONTAL PROFILE AND 110X44 MM VERTICAL AND UPPER HORIZONTAL PROFILES IN PRECIOUS WOODS.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD, SECTION 85X12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE, TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL.

COVER

DOOR WITH LEAF CHARACTERISED BY A FRAME, MADE WITH A CONIFER BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS. LEAF FRAME WITH 90X44 MM HORIZONTAL AND VERTICAL PROFILES IN PRECIOUS WOODS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD, SECTION 85X16/12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE, TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL.

FLAT AND SHIFT DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI

HONEYCOMB SANDWICH DOOR WITH SMOOTH 44 MM THICK LEAF, VENEERED WITH PRECIOUS WOODS AND VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.

STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD, SECTION 85X16/12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE, TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL.