

## VOCI DI CAPITOLATO - Porta ad ante

- N. ... porta ad ante di produzione Silvelox con marcatura CE per la versione manuale, predisposta o motorizzata con motori Came Ati
- Luce foro muro: L ... x H ... mm
- Montaggio:  in luce  oltre luce
- Misure Esterne Telaio: L ... x H ... mm
- Porta ad ante ad apertura manuale.
- Telaio perimetrale esterno in tubolare d'acciaio completo di fissaggi multipli con tasselli ad espansione o con staffe angolari.
- Ogni anta è composta da un telaio tubolare in acciaio e da uno o più pannelli sandwich in legno di multistrato marino da 80 mm di spessore.
- Base dell'anta dotata di spazzole di tenuta contro il pavimento.
- Guarnizione in gomma tubolare antischiacciamento dita tra telaio e anta.
- Pomoli esterni e maniglia interna in ottone bronzato o Platinsilver.
- Serratura di sicurezza a 3 rostri ed uno scrocco dotata di cilindro antisfilamento a tre chiavi cifrate in dotazione.
- Rostri supplementari (1 superiore + 1 inferiore) mossi dalla stessa serratura.
- Chiusura dell'anta secondaria per mezzo di 2 chiavistelli (inferiore + superiore) manovrabili per mezzo di leva posta ad altezza d'uomo.
- Componenti metallici in lamiera di acciaio color grigio antracite.

### ACCESSORI:

- Porta pedonale ribassata nell'anta principale, apribile all'interno, destra a spingere, dotata dello stesso sistema di chiusura dell'anta principale (disponibile a partire da H nominale portone da 2580 mm).
- Serratura elettrica per porta o per porta pedonale.
- Chiudiporta idraulico.
- N. ... finestre rettangolari, fisse o apribili a ribalta, con doppia lastra in policarbonato da 6 mm di spessore.
- N. ... finestre rettangolari, fisse o apribili a ribalta con lastra esterna in vetro antisfondamento da 4+4 mm di spessore.
- Sopraluce finestrato, 80 mm di spessore, a una o più specchiature con doppia lastra di vetro sintetico goffrato da 6 mm di spessore.
- Sopralzo cieco, 80 mm di spessore, conformato alla lavorazione esterna dell'anta o liscio.
- Griglia di aerazione rettangolare con lamelle metalliche a doppio spiovente, colore grigio antracite.
- Manigliera personalizzata.
- Cornici coprifuga perimetrali interne e/o esterne.
- Cassetta portalettere incorporata nell'anta con sportellino esterno in ottone lucido o bronzato, sportello interno con apertura a ribalta.
- Fascione terminale inferiore in legno a rilievo con o senza rivestimento in ottone.

### MOTORIZZAZIONE:

- Predisposizione ad automazione elettromeccanica Came a bracci serie ATI per apertura verso l'interno.
- Motorizzazione Came tipo ATI composta da 2 attuatori a pistone elettromeccanico, quadro elettrico, serratura elettrica e fotocellule interne ed esterne.
- Radiorecettore bicanale o quadricanale in contenitore per esterno, ad autoapprendimento del codice, frequenza 433.92 MHz.
- N. ... radiotrasmettitore bicanale, frequenza 433.92 MHz a codice variabile, non clonabile;
- N. ... radiotrasmettitore quadricanale, frequenza 433.92 MHz a codice variabile, non clonabile.

### MODELLI PORTA AD ANTE:

- Lavorazione del legno sul lato esterno secondo i seguenti disegni:
- A doghe verticali od orizzontali con passo 100 o 200 mm.
- A doghe inclinate (45°) a "spina di pesce" con vertice verso l'alto.
- A doghe orizzontali con lato profilato a guscia e sormontato, passo 250 mm.
- A specchiature bugnate con angoli retti o curvi; numero e dimensioni conformi alla superficie dell'anta.
- CDA come da disegno

### FINITURA PORTA AD ANTE

- Resina impregnante nelle tonalità standard a scelta sotto riportate e protezione con vernice trasparente a finitura satinata, di tipo acrilico idrosolubile:
- miele A 102.1  rovere A 102.2  douglas A 102.3  ciliegio A 102.4  mogano A 102.5  noce A 102.6  verde A 102.7  a campione
- Protezione con laccatura coprente satinata, di tipo acrilico idrosolubile, nei colori simil RAL standard a scelta:
- 9010 (bianco puro)  7044 (grigio seta)  6033 (turchese menta)  6009 (verde abete)  6005 (verde muschio)  3011 (rosso bruno)  altre colorazioni RAL a richiesta.